

Leistungserklärung Declaration of performance

nach Bauproduktenverordnung (EU) BauPVo 305/2011 VO (EU) 574/2014

Nummer - Number: BMLE-BAUPVO-I2P-0919

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Badheizkörper Typ Concept 200 (I2P)
 2. Verwendungszweck(e): In Heizsystemen in Gebäuden
 3. Hersteller: ISG Sanitär-Handelsgesellschaft mbH & Co.KG, Berthold-Beitz-Boulevard 461, D-45141 Essen
 4. Bevollmächtigter: BEMM GmbH, Gutenbergstr. 30-38, D-31180 Giesen OT Emmerke
 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 3 (Anhang V BauPVo)
 6. Harmonisierte Norm: EN 442-1:2014
- Notifizierte Stelle(n): POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ENERGIA - Kennnummer 1695 -, hat anhand einer Typprüfung den Produkttyp und die Leistungen festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestätigt.

9. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten Die Dicke und die Flächenmasse der Beschichtung der Heizkörper überschreitet nicht den Wert von 1 mm bzw. 1,0 kg/m ²	Brandverhaltens-Klasse A1	EN 442-1:2014 A 5.2
Freisetzung gefährlicher Stoffe Die Lackierung entspricht der EU-Richtlinie 76/769/EEC (Lackiermaterialien zur Verwendung in Bauprodukten). Damit werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt	keine	EN 442-1:2014 A 4.4 EU-Richtlinie 76/769/EEC
Druckdichtheit Keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximalem Betriebsdruck [kPa]	Erfüllt maximal zulässiger Betriebsdruck = 600 kPa	EN 442-1:2014 A 4.5
Oberflächentemperatur	Maximal 100 °C	EN 442-1:2014 A 4.6
Druckfestigkeit Kein Riss bei 1,69fachem maximal zulässigem Betriebsdruck [kPa]	erfüllt	EN 442-1:2014 A 4.7
Nennwärmeleistung Die Angabe erfolgt für jedes Modell entsprechend der im Prüflabor ermittelten und in den zugehörigen Prüfberichten angegebenen Werte der Normwärmeleistung oder der Katalogwärmeleistung.	siehe Anhang	EN 442-1:2014 A 4.9
Wärmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie) In den technischen Unterlagen wird für jedes Modell der Exponent der Normkennlinie genannt	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$ Siehe Anhang	EN 442-1:2014 A 4.10
Korrosionsbeständigkeit	Keine Korrosion nach 100 h Feuchtigkeit	EN 442-1:2014 A 4.11 EN 442-2:2014
Beständigkeit gegen kleinere Stoßbeschädigungen	Klasse 0	EN 442-1:2014 A 4.11 EN ISO 2409:2013

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Emmerke, den 25.09.2019
Ort/ Datum



Stempel und Unterschrift
Jürgen Wippermann, Geschäftsführer

Anhang zu Leistungserklärung BMLE-BAUPVO-I2P-0919

Artikelnummer Concept 200	Modell Prüfbericht ENE/MRT.ITPL.1501	Wärme- leistung $\Delta T=50K$	Wärme- leistung $\Delta T=30K$	<i>Km</i>	<i>n</i>
		W	W	---	---
I2P076050	H 764 L 500	372	198	3,19600	1,21590
I2P076060	H 764 L 600	409	216	3,26847	1,23462
I2P126050	H 1264 L 500	536	284	4,35120	1,23023
I2P126060	H 1264 L 600	628	330	4,85461	1,24291
I2P176050	H 1764 L 500	757	397	5,71510	1,24886
I2P176060	H 1764 L 600	880	460	6,44730	1,25672